

Stockaanbieding ST561

DAF CF 480 FAT "Construction" - 6x4 - Day Cab - TraXon - DAF Connect (36m)

Containerhaakarm systeem WAF - VDL

Ordernummer: 349060

Chassisnummer: nn

Wagen is beschikbaar vanaf week 45. Deze CF 6x4 met 480 pk sterke motor is voorzien van een ZF TraXon, Luxury Air chauffeursstoel, zonneklep, manuele airconditioning en Pioneer Trucknavigatie voor meer rijcomfort. De tandmassen icm de semi elliptische 26t achtervering maken dit voertuig uitermate geschikt voor het zwaarste werk op onverhard en geaccidenteerd terrein.

**Garage H. Aerts**Rijksweg 64
2880 Bornem
03/889.39.68**Garage H. Aerts**Blarenberglaan 2A
2800 Mechelen
015/28.60.50**D.T.T.S.**Hoogveld 99
9200 Dendermonde
052/25.80.30

Voertuigspecificatie

Cabine-exterieur

Stalen bumper, getint glas, elektrische raambediening
Onderhoudsvrije 4-punts mechanische cabine-ophanging
Doorschijnende externe zonnekap
Robuuste 1^e cabinetrede met EPDM-rubber en antislipprofiel
Bi-reflector halogeen koplampen met Lexan lenzen & koplampverstelling
Dagverlichting met aan elke zijde 4 LED's in koplamp
In bumper gemonteerde mistlampen met bochtverlicht.
Groen getint glas
Twee zwaailichten op het cabinedak
Ruit met dubbel glas in de achterwand cabine
Elektrische afstelling van de hoofd- en groothoekspiegels
Frontspiegel
Centrale portiervergrendeling met controlefunctie voor buitenverlichting, inclusief 2 afstandsbedieningen met snake blade sleutelbaard met inklapfunctie

Kleuren

Cabine : Brilliant White H3279
Koplamppaneel Stone Grey, bumper Stone Black
Opstaptreden en wing: Stone Grey
Spiegelkappen : Grijs
Chassiskleur: Grijs

Veiligheid en beveiliging

Geen Lane Departure Warning System
Electronic Vehicle Stability Control
Akoestisch waarschuwingssignaal bij achteruitrijden
Basis startblokkering met blokkering van brandstof-inspuiting en onderbreking van het startmotorcircuit

Wielophanging en assen

Vooras 1, 9000 kg, bandenlastindex 160
Achteras 1, 13000 kg, bandenlastindex 149
Achteras 2, 13000 kg, bandenlastindex 149
Vooras, rechte type 187N. Paraboolveringconstructie, met schokdempers & stabilisatorstang. Max. belasting 9 t.
Dubbel aangedreven tandmassen achter, met naafreductie, type HR1670, trapeziumvering, incl. schokdempers en stabilisator. Max. belasting 2x 13 t
achterveringslast en ontwerplast remsysteem
Blokkeerbaar tussen- en asdifferentieel

Cabine-interieur

Zwart stuurwiel met 'soft grip' afwerking
Hoekinstelling stuurkolom met mechanische blokkering
Decoratie cabine-interieur Argenta
Bekleding cabinewand PVC-Vinyl
Luchtgeveerde chauffeursstoel Luxury Air met geïntegreerde hoofdsteun, driepuntveiligheidsgordel, extra vering demping, lendensteun en tweetraps stoelverwarming
Armsteun aan chauffeursstoel
Bijrijderstoel vast
Opbergbak op de motortunnel
Automatische temperatuurregeling en airco met luchtrecirculatie
Pollenfilter met actieve koolstof tegen uitlaatgassen
Aluminium dakluik met handbediening
Elektrische raambediening
Accessoirevoeding naar dakconsole en centrale kast
Omvormer 24V naar 12V, 20A

Communicatie en rijmanagement

Universele FMS-connector met bedrading
DAF connect (online fleet managementsysteem)
Digitale Tachograaf VDO DTCO met GNSS-ontvanger en speciale communicatie-eenheid voor kort bereik (DSRC)
Instelling snelheidsbegrenzer 85km/h-88,5km/h std.
Luxe luidsprekersysteem met 6 speakers
AM/FM/DAB/ DAB+/GSM combi antenne voorbereid en met CB antenne
Cruise Control
Driver Performance Assistant

Volgwapenuitrusting

Typeplaatje-gerelateerde trekhaakbalktoepassing tot maximaal GCM
Trekhaakbalk met Ringfeder vangmuilkoppeling D-waarde 200 kN, DC-waarde 135kN, V-waarde 75 kN, S-waarde 1000kg
Pneumatische volgwapenaansluiting
Elektrische volgwapenaansluiting 24v met twee 7polige stekkerdozen en extra 7 polig aansluitpunt EBS systeem

Opbouw en voorbereidingen

Analoge signalen en waarschuwingen opbouw

Garage H. Aerts

Rijksweg 64
2880 Bornem
03/889.39.68

Garage H. Aerts

Blarenberglaan 2A
2800 Mechelen
015/28.60.50

D.T.T.S.

Hoogveld 99
9200 Dendermonde
052/25.80.30

Aerts Trucks nv

Rijksweg 64
2880 Bornem
03/889.39.68
www.aertstrucks.be

Wielen en banden

Vooras bandenmaat 385/65R22,5 OMTS
Eerste achteras bandenmaat 315/80R22,5 OMTD
Tweede achteras bandenmaat 315/80R22,5 OMTD
Zonder reservewiel, Leverancier Goodyear
Stalen schijfwielen zilvergrijs
Stalen wielbeschermingsringen zilver grijs op stuuras

Aandrijflijn

MX-13-motor, 6-cilinderdieselmotor, 12.9 liter.
Vermogen 355 kW (483 pk) bij 1600 omw/min.
Max. koppel 2500 Nm bij 900-1125 omw/min.
Uitlaatemissie Euro 6
Eco-performance
Motorstop na 5 min stationair draaien
TraXon-versnellingsbak, 12 versnellingen, inclusief
FastShift, EcoRoll en Hill Start Aid
Hill Start Aid (HSA)-functie.
Software geoptimaliseerd voor off road toepassing
Achterasverhouding 3,76
Met mechanische differentieelblokkering
Antislipregelingssysteem (ASR)
Boorddiagnosesysteem conform vereisten Euro VI stap E

Remsysteem

Remprestatiebewaking bedrijfsremmen
Versterkte motorrem MX Engine Brake
Veerremcilinder op de eerste vooras
Veerremcilinder op beide assen van de tandemas achter
Geventileerde schijfremmen voor, tandemassen achter
met trommelremmen

Chassis

Wielbasis 4,55 m / achteroverbouw 2,90 m
Langsliggerhoogte 310 mm, dikte 8,5 mm met
doorlopende binnen versterking
Standaard opstelling van chassiscomponenten
EAS-unit geplaatst aan de rechterzijde van het chassis
Uitlaatmonding aan de rechterzijde
Verticale accubak een linkerkant
Aluminium brandstoftank 340 liter linkerkant chassis
Tank voor AdBlue van 75 liter, geplaatst aan linkerkant
Onderrijbeveiliging vóór (FUP) - EU-richtlijn 2000/40/EEC
Antispatwatermatten in de spatschermen (91/226/EEC)
Achterlichtenheid met LED's

Connector voor analoge motortoerentalregeling
Voorbereiding voor aftermarketschakelaars
Applicatieconnector voor opbouwfuncties
Los leverbare kabelboom met LED-zijmarkeringslichten
Geen CAN-functies in applicatieconnector

PTO

Met bediening 1^e versnellingsbak PTO bediening
Motor PTO achter, permanent ingeschakeld zonder
koppeling op positie 13 u, directe aandrijving

Elektrische installatie

Dynamo 80 A, accu's 2x 175 Ah
Accubewaking met signalisatiefunctie

Totaal voertuiggewicht en treingewicht

Trekhaakbalk gerelateerd GCM max. 86000kg
Chassisgewicht-gerelat. Techn. GVM max. 33000 kg
Aandrijflijn-gerelateerd technisch GCM max. 60000kg
Typeplaatje EU standaard

Toepassingscondities

Applicatieklasse 0
Standaard geluidsniveau
Gemiddelde klimatologische omstandigheden -12°/+38°
XM6 verwarmde brandstoffilter/waterafscheider
Luchtinlaat met cycloonfilter achter de cabine
Schild onder radiator om opwaaien stof door
koelventilator te voorkomen
Zonder vliegenscherm radiator

Service en onderhoud

1 jaar volledige voertuiggarantie (excl. slijtagedelen)
1 jaar pechverhelping
2^e & 3^e jaar drijflijngarantie tot max. 300.000km
NTS & ITS service
1 jaar garantie op de opbouw mits jaarlijks onderhoud en
alles volgens de richtlijnen van de betrokken constructeur

Standaardgereedschapset
Geen krik
30l brandstof

Garage H. Aerts

Rijksweg 64
2880 Bornem
03/889.39.68

Garage H. Aerts

Blarenberglaan 2A
2800 Mechelen
015/28.60.50

D.T.T.S.

Hoogveld 99
9200 Dendermonde
052/25.80.30

Containerhaaksysteem WAF – VDL met hydraulisch uitschuifbare achterbumper

Capaciteit van het haakarmsysteem 22 ton

Systeemplengte 5500mm

Hanteerbare containerlengtes minimaal 3960mm tot maximaal 5560mm, met uitgeschoven bumper 6100mm
Haakhoogte 1450mm, de opnamehaak is uitgerust met een veiligheidspal en bestaat uit een niet verouderende staalsoort

Met een hoge stabiliteitsfactor kan het aangeboden systeem als kipper worden gebruikt met een kiphoek van 55°

Uitvoering containersysteem met stevig hulpraam in geplooid Z-profiel uit hoogwaardig materiaal DOMEX.690
De telescopische schuifarm is vooraan en achteraan 4 maal gelagerd in hoogwaardige kunststof glijstukken
Achteraan 2 gegoten rollen in zware uitvoering, kunststof gelagerd en met hoge kraag

Bediening in cabine links naast bestuurderszetel, of via hydraulisch ventielenblok in chassis voorzien van hendels
Volledige beveiliging van het containersysteem tegen foutieve handelingen door hydraulische afslagventielen in het hydraulisch circuit, deze blijven ook werken bij manuele bediening, overdruk- en slangbreukventielen, elektrische beveiliging tegen foutief gebruik van containervergrendeling, beveiliging op de haakarm cilinder bij het kippen

Twee kipcilinders, 1 schuifcilinder en 1 borgcilinder, allen dubbelwerkend en uitgevoerd in hardverchroomd

Cromax staal

Hydraulische installatie berekend op werkdrukken tot 400 bar en voorzien van grote overcapaciteit

Oliedrukpomp Parker F1+ 81liter per minuut 350 bar druk
Olietank met een inhoud van 140 liter

Hydraulische containerborging van binnen naar buiten
Vanwege de luchtvering is geen afsteuning op achteras voorzien

Vorbereiding hydraulische installatie tbv aanhanger incl steun voor driewegventiel, steun leidingen en lasnippels

Hydraulische installatie zelf is niet voorzien

Tandem spatborden in aluminium traanplaat, rubber

opklapbare spatlappen en opstaptrappen

Hydraulisch uitschuifbare bumper achteraan

Verlichting en signalisatieplaten in beschermingskasten achteraan met gehomologeerde scharnierbare RVS beschermingsroosters

Staalplaat koffer aan de zijkant van het chassis

800mm x 500mm x 500mm

Open berging in geperforeerde plaat

1500mm x 650mm x 150mm

Fietsbescherming in geanodiseerde alu, opklapbaar

Contourmarkering

Volledige straalstraling & metallisatie

Dubbele laklaag Ultra High Solid in chassiskleur en blank voor extra hoge resistentie

Gewichten en nuttig laadvermogen

Hoogst toegelaten gewicht **26.000 kg**

Tarra voertuig en opbouw bij benadering **13.184 kg**

Netto laadvermogen bij benadering **12.816 kg**

Dealeropties

Afleveringskit inclusief alle wettelijk materiaal voor FAN
Ijken van tachograaf en begrenzer
Voertuig aanbieden op technische controle
Pioneer trucknavigatie dubbel DIN, DAB-radio, MP3 speler, Bluetooth, met stuurwielbediening
Vloeistoffenkit inclusief motorolie, Ad Blue en sproeiervloeistof

Rubber mattenset

Aansluiting vaste inbouw OBU B

Gratis chauffeursvest

Postbehandeling van de nummerplaat

Professionele DAF Vehicle hand over aan uw chauffeur

Gratis voucher "DAF Certified Drive ECO Training"*

*Geldig voor code 95

Garage H. Aerts

Rijksweg 64
2880 Bornem
03/889.39.68

Garage H. Aerts

Blarenberglaan 2A
2800 Mechelen
015/28.60.50

D.T.T.S.

Hoogveld 99
9200 Dendermonde
052/25.80.30

**DAF**

Aerts Trucks nv

Rijksweg 64
2880 Bornem
03/889.39.68
www.aertstrucks.be

Graag maken wij u een prijsofferte op maat voor alle andere mogelijke truckaccessoires of toebehoren. Deze worden vakkundig ingebouwd door onze nieuwbouwafdeling.



Garage H. Aerts

Rijksweg 64
2880 Bornem
03/889.39.68

Garage H. Aerts

Blarenberglaan 2A
2800 Mechelen
015/28.60.50

D.T.T.S.

Hoogveld 99
9200 Dendermonde
052/25.80.30