

Stockaanbieding ST735 DAF LF 230.12 – FA 4x2 Day Cab – AS Tronic – DAF Connect(36m) Gesloten plywood Saxas opbouw

Ordernummer: 881612

Chassisnummer: 0L533102

Deze LF met 230 pk sterke motor is voorzien van een ZF AS Tronic, Luxury Air chauffeursstoel, zonneklep, manuele airconditioning en Pioneer Trucknavigatie voor meer rijcomfort. Verder is deze ook voorzien van brandstofbesparende dakspoiler en fenderkit.



Garage H. Aerts

Rijksweg 64
2880 Bornem
03/889.39.68

Garage H. Aerts

Blarenberglaan 2A
2800 Mechelen
015/28.60.50

D.T.T.S.

Hoogveld 99
9200 Dendermonde
052/25.80.30

Voertuigspecificatie

Cabine-exterieur

Onderhoudsvrije 4-punts mechanische cabine-ophanging
Dagverlichting
Doorschijnende externe zonnepak
Bi-reflector halogeen koplampen met Lexan lenzen
Centrale portiervergrendeling met controlefunctie voor buitenverlichting
Elektrische afstelling van de hoofdspiegels
Frontspiegel
Stalen bumper, getint glas, elektrische raambediening

Aërodynamica

Verstelbare dakspoiler laag (set)
Lange fenders

Kleuren

Cabine, Dakspoiler, Fenders : Brilliant White H3279
Opstaptreden en wing: Stone Grey
Chassiskleur: Grijs
Koplamppaneel en bumper: Stone Grey

Veiligheid en beveiliging

Basis startblokkering met blokkering van brandstof-inspuiting en onderbreking van het startmotorcircuit
Electronic Vehicle Stability Control
Lane Departure Warning System

Wielophanging en assen

Aangedreven achteras met enkele reductie, type SR8.22, elektronisch geregelde luchtvering met 2 luchtbalgen, incl. schokdempers en stabilisator. Max. belasting 8,5 ton.
Vooras 1, 4480 kg, bandenlastindex 136
Achteras 1, 8480 kg, bandenlastindex 134
Vooras, type F48. Paraboolveringconstructie, met schokdempers en stabilisatorstang. Max. belasting 4,5 t.

Cabine-interieur

Handbediende airco met luchtrecirculatie
Luxe luchtgeveerde chauffeursstoel met verstelbare demper en pneumatische lendensteun.
Stoelkussenverwarming, geïntegreerde hoofdsteun, Armsteun aan chauffeursstoel
Bijrijderstoel vast velours
Hoekinstelling stuurkolom met mechanische blokkering
Opbergbak op de motortunnel
Omvormer 24V naar 12V, 15A, 180W
Vaste bijrijderstoel
Zwart stuurwiel met 'soft grip' afwerking
Elektrische raambediening

Communicatie en rijmanagement

Instelling snelheidsbegrenzer 85km/h-88,5km/h std.
Luidsprekersysteem met 2 luidsprekers
Universele FMS-connector met bedrading
DAF connect (online fleet managementsysteem)
Digitale Tachograaf VDO DTCO met GNSS-ontvanger en speciale communicatie-eenheid voor kort bereik (DSRC)
ACC met FCW en AEBS-3
Combi-antenne voor AM/FM, GSM en GPS
Driver Performance Assistant

Volgwagenuitrusting

Sluitbalk
Zonder pneumatische - elektrische volgwagenaansluiting
Typeplaatje-gerelateerd solowerk, zonder volgwagen

Opbouw en voorbereidingen

Applicatieconnector laadklepbediening op chassis (A088)
Opbouwbevestiging BAM 1, met consoles type B
Los leverbare kabelboom met LED-zijmarkeringslichten.
Connector voor analoge motortoerentalregeling

Wielen en banden

Zonder reserveband
Vooras bandenmaat 245/70R17,5, KMAXS
Achteras bandenmaat 245/70R17,5, KMAXD
Wielbeschermingsringen, zilvergrijs
Leverancier Goodyear
Bandenspanningsindicatiesysteem

Aandrijflijn

AS Tronic-versnellingsbak, 6 versnellingen.
Hill Start Aid (HSA)-functie.
Achterasverhouding 3,73
PX-7-motor, 6-cilinderdieselmotor, 6,7 liter.
Vermogen 172 kW (234 pk) bij 2300 omw/min.
Max. koppel 900 Nm bij 1000-1700 omw/min.
Motor afzetten na 5 min stationair draaien
Boorddiagnosesysteem conform vereisten Euro VI stap D
Zonder differentieelblokkering
Uitlaatemissie Euro 6
Antislipregelingsysteem

Remsysteem

Uitlaatrem geïntegreerd in elektronisch remsysteem, bij inschakeling werkt uitlaatrem van zodra men gas lost

Chassis

Wielbasis 5,00 m / achteroverbouw 2,72 m
Kunststof brandstoftank 185 liter
EAS-unit geplaatst aan de rechterzijde van het chassis
Standaard opstelling van chassiscomponenten
Achterlichtenheid met lampen
Tank voor AdBlue van 25 liter, geplaatst aan rechterzijde
Langsliggerhoogte 210 mm, dikte 6,0 mm
Accubak een linkerkant
Antispatwatermatten in de spatschermen (91/226/EEC)
Onderrijbeveiliging vóór (FUP) - EU-richtlijn 2000/40/EEC

PTO

Zonder PTO

Elektrische installatie

Dynamo 100 A, accu's 2x 175 Ah

Totaal voertuiggewicht en treingewicht

Chassisgewicht-gerelat. Techn. GVM max. 11990 kg
Aandrijflijn-gerelateerd technisch GCM max. is GVM max.
plus 3500 kg.
Typeplaatje EU

Toepassingscondities

Luchtinlaat hoog, achter cabine
Maximale omgevingstemperatuur 38 graden
Gemiddelde klimatologische omstandigheden
Onverwarmde waterafscheider met voorfilter
Zonder beschermplaat radiator
Zonder vliegenscherm radiator
Applicatieklasse 0
Standaard geluidsniveau

Service en onderhoud

1 jaar volledige voertuigarantie
1 jaar pechverhelping
2^e & 3^e jaar tot 200.000km drijflijngarantie
NTS & ITS service
1 jaar garantie op de opbouw en de laadklep volgens de richtlijnen van de betrokken constructeurs

Standaardgereedschapset

Geen krik
30l brandstof

Plywood laadbak Saxas voorzien van Dhollandia laadbrug

Distriforce plywood 17mm

Lengte inwendig 7600mm

Breedte inwendig 2495mm

Hoogte doorgang achterkader 2380mm

Zijdeur rechts achteraan breedte 1000mm hoogte 2000mm

Laadbrug Dhollandia hefvermogen 1.500kg, stalen platform hoogte 2000mm

Rolstops 2-delig in het laadplatform

Signalisatieverlichting op het laadbrugplatform

Boven laadbrugplatform topklep voorzien twee gasveren

Twee bindrails

Dak lichtdoorlatend

Fietsbescherming

Vloer uit watervast verlijmde Multiplex platen

Kopschot voorzien van Multiplex stootplaat 1300mm hoogte

Gewichten en nuttig laadvermogen

Hoogst toegelaten gewicht **11.990kg**

Tarra voertuig en opbouw bij benadering **6.234kg**

Netto laadvermogen bij benadering **5.756kg**

Dealeropties

Afleveringskit inclusief alle wettelijk materiaal voor FA

lijken van tachograaf en begrenzer

Voertuig aanbieden op technische controle

Pioneer trucknavigatie dubbel DIN, DAB-radio, MP3

speler, Bluetooth, geen stuurwielbediening

Vloeistoffenkit inclusief motorolie, Ad Blue en

sproeiervloeistof

Stoffen mattenset

Aansluiting vaste inbouw OBU B

Gratis chauffeursvest

Postbehandeling van de nummerplaat

Professionele DAF Vehicle hand over aan uw chauffeur

Gratis voucher "DAF Certified Drive ECO Training"*

*Geldig voor code 95

Graag maken wij u een prijsofferte op maat voor alle andere mogelijke truckaccessoires of toebehoren. Deze worden vakkundig ingebouwd door onze nieuwbouwafdeling.



Garage H. Aerts

Rijksweg 64
2880 Bornem
03/889.39.68

Garage H. Aerts

Blarenberglaan 2A
2800 Mechelen
015/28.60.50

D.T.T.S.

Hoogveld 99
9200 Dendermonde
052/25.80.30