

## Stockaanbieding ST759

### DAF LF 230.12 – FA 4x2 Day Cab – Powerline - Connect(36m)

### Gesloten plywood Saxas opbouw 7300mm, laadbrug 1800mm

Ordernummer: 881394

Chassisnummer: 0L531500

Deze LF met 230 pk sterke motor is voorzien van een ZF Powerline automatische versnellingsbak, Luxury Air chauffeursstoel, zonneklep, manuele airconditioning en Pioneer Trucknavigatie voor meer rijcomfort. Verder is deze ook voorzien van brandstofbesparende dakspoiler en fenderkit.



#### Garage H. Aerts

Rijksweg 64  
2880 Bornem  
03/889.39.68

#### Garage H. Aerts

Blarenberglaan 2A  
2800 Mechelen  
015/28.60.50

#### D.T.T.S.

Hoogveld 99  
9200 Dendermonde  
052/25.80.30

## Voertuigspecificatie

### Cabine-exterieur

Day Cab met stalen bumper, getint glas en elektrische ruitbediening. Hoofdspiegels en groothoekspiegels elektrisch verwarmd. Cabinebreedte 2130 mm.

Onderhoudsvrije 4-punts mechanische cabine-ophanging

Doorschijnende externe zonnekap

Bi-reflector halogeen koplampen met Lexan lenzen

Dagverlichting

In bumper gemonteerde mistlampen

Elektrische afstelling van de hoofdspiegels

Frontspiegel

Stalen bumper, getint glas, elektrische raambediening

Centrale portiervergrendeling met controlefunctie voor buitenverlichting

### Aërodynamica

Verstelbare dakspoiler laag (set)

Lange fenders

### Kleuren

Cabine, Dakspoiler, Fenders : Brilliant White H3279

Opstaptreden en wing: Stone Grey

Chassiskleur: Grijs

Koplamppaneel en bumper: Stone Grey

### Veiligheid en beveiliging

Lane Departure Warning System

Electronic Vehicle Stability Control

Akoestisch waarschuwingssignaal bij achteruitrijden, met annuleringsschakelaar

Basis startblokkering met blokkering van brandstof-inspuiting en onderbreking van het startmotorcircuit

### Wielophanging en assen

Vooras, type F48. Paraboolveringconstructie, met schokdempers en stabilisatorstang. Max. belasting 4,5 t.

Vooras 1, 4480 kg, bandenlastindex 136

Aangedreven achteras met enkele reductie, type SR8.22, elektronisch geregelde luchtvering met 2 luchtbalgen,

### Cabine-interieur

Zwart stuurwiel met 'soft grip' afwerking

Hoekinstelling stuurkolom met mechanische blokkering

Luxe luchtgeveerde chauffeursstoel met verstelbare demper en pneumatische lendensteun.

Stoelkussenverwarming, geïntegreerde hoofdsteun, Armsteun aan chauffeursstoel

Bijrijderstoel vast velours

Armsteun aan bijrijdersstoel

Opbergbak op de motortunnel

Handbediende airco met luchtrecirculatie

Elektrische raambediening

Omvormer 24V naar 12V, 15A, 180W

### Communicatie en rijmanagement

Universele FMS-connector met bedrading

DAF connect (online fleet managementsysteem)

Digitale Tachograaf VDO DTCO met GNSS-ontvanger en speciale communicatie-eenheid voor kort bereik (DSRC)

Instelling snelheidsbegrenzer 85km/h-88,5km/h std.

Voorbereiding voor DAB- of DAB+-ontvangst van radiofrequenties, bestaande uit een AM/FM/DAB/DAB+/GSM-combiantenne aan de chauffeurszijde, die is aangesloten op het dashboardpaneel. Luidsprekersysteem met 2 luidsprekers.

Combi-antenne voor AM/FM, GSM en GPS

ACC met FCW en AEBS-3

Driver Performance Assistant

### Volgagenuitrusting

Sluitbalk

Zonder pneumatische - elektrische volgagenaansluiting

Typeplaatje-gerelateerd solowerk, zonder volgagenaansluiting

### Opbouw en voorbereidingen

Connector voor analoge motortoerentalregeling

Applicatieconnector laadklepbediening op chassis (A088)

Los leverbare kabelboom met LED-zijmarkeringslichten.

Opbouwbevestiging BAM 1, met consoles type B

#### **Garage H. Aerts**

Rijksweg 64  
2880 Bornem  
03/889.39.68

#### **Garage H. Aerts**

Blarenberglaan 2A  
2800 Mechelen  
015/28.60.50

#### **D.T.T.S.**

Hoogveld 99  
9200 Dendermonde  
052/25.80.30

incl. schokdempers en stabilisator. Max. belasting 8,5 ton.  
Achteras 1, 8480 kg, bandenlastindex 134

### Wielen en banden

Zonder reserveband

Vooras bandenmaat 245/70R17,5, KMAXS

Achteras bandenmaat 245/70R17,5, KMAXD

Wielbeschermingsringen, zilvergrijs

Leverancier Goodyear

Bandenspanningsindicatiesysteem

### Aandrijflijn

PX-7-motor, 6-cilinderdieselmotor, 6,7 liter.

Vermogen 172 kW (234 pk) bij 2300 omw/min.

Max. koppel 900 Nm bij 1000-1700 omw/min.

Uitlaatemissie Euro 6

Motor afzetten na 5 min stationair draaien

Automatische versnellingsbak Powerline, 8 versnellingen

Automatische versnellingsbak Powerline met overdrive

8AP1000, overbrengingsverhouding 4,89-0,64, 8 versnellingen

Hill Start Aid (HSA)-functie.

Achterasverhouding 3,73

Zonder differentieelblokkering

Antislipregelingssysteem ASR

Boorddiagnosesysteem conform vereisten Euro VI stap E

### Remsysteem

Uitlaatrem geïntegreerd in elektronisch remsysteem, bij inschakeling werkt uitlaatrem van zodra men gas lost

### Chassis

Wielbasis 5,00 m / achteroverbouw 2,72 m

Langsliggerhoogte 210 mm, dikte 6,0 mm

Standaard opstelling van chassiscomponenten

EAS-unit geplaatst aan de rechterzijde van het chassis, uitlaatmonding rechts naar achteren

Accubak een linkerkant

Kunststof brandstoftank 185 liter, linkerzijde chassis

Tank voor AdBlue van 30 liter, geplaatst aan rechterzijde

Achterlichtenheid met lampen

Onderrijbeveiliging vóór (FUP) - EU-richtlijn 2000/40/EEC  
Antispatwatermatten in de spatschermen (91/226/EEC)

### PTO

Zonder PTO

### Elektrische installatie

Dynamo 100 A, accu's 2x 175 Ah

### Totaal voertuiggewicht en treingewicht

Chassisgewicht-gerelat. Techn. GVM max. 11990 kg

Aandrijflijn-gerelateerd technisch GCM max. is GVM max. plus 3500 kg.

Typeplaatje EU

### Toepassingscondities

Luchtinlaat hoog, achter cabine

Maximale omgevingstemperatuur 38 graden

Gemiddelde klimatologische omstandigheden

Verwarmde waterafscheider met voorfilter

Zonder beschermplaat radiator

Zonder vliegenscherm radiator

Applicatieklasse 0

Standaard geluidsniveau

### Service en onderhoud

1 jaar volledige voertuiggarantie

1 jaar pechverhelping

2<sup>e</sup> & 3<sup>e</sup> jaar tot 200.000km drijflijngarantie

NTS & ITS service

1 jaar garantie op de opbouw en de laadklep volgens de richtlijnen van de betrokken constructeurs

Standaardgereedschapset

Geen krik

30l brandstof

#### **Garage H. Aerts**

Rijksweg 64  
2880 Bornem  
03/889.39.68

#### **Garage H. Aerts**

Blarenberglaan 2A  
2800 Mechelen  
015/28.60.50

#### **D.T.T.S.**

Hoogveld 99  
9200 Dendermonde  
052/25.80.30

## Plywood laadbak Saxas voorzien van Dhollandia laadbrug

Distriforce plywood 17mm  
Lengte inwendig 7300mm  
Breedte inwendig 2495mm  
Hoogte doorgang achterkader 2380mm  
Zijdeur rechts achteraan breedte 1000mm hoogte 2000mm  
Laadbrug Dhollandia hefvermogen 1.500kg, aluminium platform hoogte 1800mm  
Rolstops 2-delig in het laadplatform

Signalisatieverlichting op het laadbrugplatform  
Boven laadbrugplatform topklep voorzien twee gasveren  
Twee bindrails  
Dak lichtdoorlatend  
Fietsbescherming  
Vloer uit watervast verlijmde Multiplex platen  
Kopschot voorzien van Multiplex stootplaat 1300mm hoogte  
Hoogst toegelaten gewicht ; 11.990kg  
Netto laadvermogen ; 5.846kg

## Dealeropties

Afleveringskit inclusief alle wettelijk materiaal voor FA  
lijken van tachograaf en begrenzer  
Voertuig aanbieden op technische controle  
Pioneer trucknavigatie dubbel DIN, DAB-radio, MP3  
speler, Bluetooth, geen stuurwielbediening  
Vloeistoffenkit inclusief motorolie, Ad Blue en  
sproeiervloeistof

Stoffen mattenset  
Aansluiting vaste inbouw OBU B  
Gratis chauffeursvest  
Postbehandeling van de nummerplaat  
Professionele DAF Vehicle hand over aan uw chauffeur  
Gratis voucher "DAF Certified Drive ECO Training"\*  
\*Geldt voor code 95

Graag maken wij u een prijsofferte op maat voor alle andere mogelijke truckaccessoires of toebehoren. Deze worden vakkundig ingebouwd door onze nieuwbouwafdeling.



### Garage H. Aerts

Rijksweg 64  
2880 Bornem  
03/889.39.68

### Garage H. Aerts

Blarenberglaan 2A  
2800 Mechelen  
015/28.60.50

### D.T.T.S.

Hoogveld 99  
9200 Dendermonde  
052/25.80.30