

STOCKAANBIEDING ST784

DAF XD 300 FA - TraXon - DAF Connect (36m) – Opbouw schuifzeil Carr. Veekemans

Ordernummer: 022421**Chassisnummer: 0G500539**

Bakwagen New Generation DAF. Deze XD met 300 pk beschikt over de meest aantrekkelijke en onderscheidende vormgeving op de markt volledig in lijn met de nieuwe Europese richtlijn Masses & Dimensies. De New Generation DAF stelt een nieuwe norm op gebied van efficiency met een brandstofbesparing die die dankzij super efficiënte drijflijnen kan oplopen tot 10%, de hoogste norm in veiligheid voor de chauffeurs en zijn medeweggebruikers en tenslotte, een ongekend chauffeurscomfort. De XD kent zijn gelijke niet

**Garage H. Aerts**Rijksweg 64
2880 Bornem
03 889 39 68**Garage H. Aerts**Blarenberglaan 2A
2800 Mechelen
015 28 60 50**D.T.T.S.**Hoogveld 99
9200 Dendermonde
052 25 80 30

Cabine-exterieur

Luxe dag cabine voor de XD serie, met ongeëvenaarde aerodynamica. Een grote en diepe aan de zijkant gebogen voorruit voor het beste direct zicht. De cabine is bijzonder comfortabel voor rijden en werken met een ongekende ruimte en praktische indeling.

Stalen bumper in drie delen overtrokken kunststof huid

Voor een optimale luchtstroom onder het voertuig is een aerodynamische bodemplaat gemonteerd, waardoor de brandstofzuinigheid van het voertuig wordt verbeterd.

4-punts mechanisch geveerde cabine-ophanging

Doorschijnende externe zonnekap boven de voorruit, kleur: Midnight blue.

LED koplampen met Lexan lenzen **en in bumper gemonteerde mistlampen**

LED-dagverlichting met aan elke zijde 4 LED's in koplamp

Dag- en markeerverlichting zijn aan van zodra motor draait

Zwarte portiergreep en sierrand

Gelaagde voorruit met dubbellaags veiligheidsglas

Enkellaags gehard veiligheidsglas voor portieren

Hoofdspiegel en groothoekspiegel

DAF-hoekzicht is een camerasysteem dat de vooruitkijk- en trottoirspiegel vervangt. Het systeem bestaat uit een slanke camera voor hoekzicht, die zich dicht onder de voorruit aan bijrijderszijde bevindt, en een display, gemonteerd op de A-stijl in de cabine. De camera biedt een breder gezichtsveld en verbeterde aerodynamica van de truck.

Vorbereiding voor een achteruitzichtcamera.

Bevat alleen bedrading en connector.

Camerabeelden worden weergegeven op het extra display in de dashboardvleugel.

Centrale portiervergrendeling met controlefunctie voor buitenverlichting. Inclusief 2

afstandsbedieningen met geïntegreerde 'snake blade'-sleutelbaard met inklapfunctie en 1 extra sleutel met uitsluitend een transponder.

Aerodynamica

Verstelbare dakspoiler voor optimale aerodynamische stroomlijn tussen cabine en opbouw of oplegger. Hoogte van dakspoiler gemeten vanaf de onderste chassislangsligger tot de hoogste punt dakspoiler: tussen 2,80 en 3,13 meter.

Kleuren

Cabine, Dakspoiler: Crystal White E1980WHTe

Koplamppaneel en bumper: Crystal White E1980WHTe

Spiegelkappen: Crystal White E1980WHTe

Opstaptreden en wing: Crystal White E1980WHTe

Chassiskleur: Grijs

Cabine-interieur

Stuur links.

Zwart stuurwiel met zilveren accenten en 'soft grip'-afwerking.

Kleur afwerking cabine-interieur: Luxury omvat een lichte interieurbekleding van de hemel- en de dakconsole. De portierpanelen en het gedeelte onder het dashboard zijn grijs.

Afwerking dashboard: Vision - het dashboard loopt naar beneden richting de voorruit voor een beter zicht op de weg. Het middengedeelte heeft een horizontale afwerking, die voor diverse doeleinden kan worden gebruikt.

Decoratie cabine-interieur: Argenta. Het bevat exclusieve zilveren haptische accenten. Een stijlvolle zilveren lijn over het hele dashboard en het portierpaneel op het niveau van de portiergreep is inbegrepen.

Deurbekleding van zacht geweven stof.

Bekleding cabinewand textiel met geluiddempende binnenvoering.

Chauffeursstoel met luchtvering - Luxury Air. Met hoge rugleuning met verstelbare schoudersteun.

Tweetraps stoelverwarming. Bekleding Habsburg de voorzijde van de stoel, Corvinus voor de omranding en Habsburg Uni voor de randen.

Aerts Trucks nv

Rijksweg 64
2880 Bornem
03 889 39 68
www.aertstrucks.be

Armsteun aan de chauffeursstoel.

De chauffeursstoel is bevestigd op de cabinevloer. Inklapbare cinema-bijrijdersstoel. Bekledingsmateriaal: stof.

Verstelbare armsteun aan beide zijden van de bijrijdersstoel.

De bijrijdersstoel is bevestigd op de cabinevloer. Veiligheidsgordels, zwart.

Uittrekbare dashboardtafel boven aan de middenconsole.

Open opbergvak in de middenconsole.

Koelkast op de motortunnel, bereikbaar vanaf de bovenkant.

De interieurverlichting van de cabine bestaat uit o.a. twee grote lampeenheden in het cabineplafond, die een breedstraler voor verlichting van de hele cabine, dimbare rode nachtrijverlichting en een spot voor de bestuurder bieden.

Automatische temperatuurregeling (ATC) en airconditioning. ATC handhaaft automatisch de cabinetemperatuur die door de bestuurder is ingesteld.

Rolgordijn aan chauffeurszijde ter bescherming tegen zonlicht.

Elektrische raambediening.

Accessoirevoeding op het dashboard: 2x 12V/5A en één USB-A-aansluiting in de kleine opbergruimte in de middenconsole.

ECAS-afstandsbediening voor activeren van normale rijhoogte, heffen/laten zakken van achteras en stoppen van eventuele aanpassingen.

Communicatie en rijmanagement

Universele FMS-connector met bedrading voor montage van extra display in dashboardzijkpaneel

Digitale Tachograaf VDO DTCO met GNSS-ontvanger en speciale communicatie-eenheid voor kort bereik (DSRC) Instelling snelheidsbegrenzer 85km/h-89,5km/h std.

Luxe luidsprekersysteem met 6 luidsprekers

DAF Infotainment System: Exclusive - omvat een extra 10,1' touchscreen voor audio en infotainment, inclusief een 8' tablet voor 'connected'

trucknavigatie en toegang tot door DAF goedgekeurde apps van derden, bijv. voor de integratie van een wagenparkbeheersysteem

FM/DAB/DAB+ radio evenals USB en Bluetooth geïntegreerd inclusief Luxury luidsprekersysteem 5 speakers

AM/FM/DAB/ DAB+/GSM combi antenne voorbereid

CB Antenne

ACC met FCW en AEBS-3 (Advanced Emergency Braking System)

Driver Performance Assistant

Draadloze oplader voor Qi-certified apparaten max 180x100mm

Veiligheid en beveiliging

Noodhamer

Lane Departure Warning System

Electronic Vehicle Stability Control

Achteruitrijsignalering met annuleringsschakelaar

Basis startblokkering met blokkering van brandstof-inspuiting en onderbreking van het startmotorcircuit

City turn assist, voorbereid: voorbereiding voor een veiligheidssysteem dat een object of persoon aan bijrijderszijde van het voertuig detecteert en de chauffeur hierover informeert. De voorbereiding omvat af fabriek montage van de displayeenheid en de kabelbomen. De radarunit is inbegrepen, maar moet door een derde partij worden gemonteerd.

Wielophanging en assen

Vooras 1, 8000 kg, bandenlastindex 156

Achteras 1, 13000 kg, bandenlastindex 149

Vooras, type 163N. Paraboolveringconstructie, met schokdempers en stabilisatorstang. Max. belasting 8 t.

Achterwielophanging met stabilink en stabilisatorfunctie Antispatwatermatten in de spatschermen (91/226/EEC)

Aangedreven achteras met enkele reductie, type SR1344, met verstelbare, elektronisch geregelde 4-balgs luchtvering, inclusief schokdempers en stabilisator.

Garage H. Aerts

Rijksweg 64
2880 Bornem
03 889 39 68

Garage H. Aerts

Blarenberglaan 2A
2800 Mechelen
015 28 60 50

D.T.T.S.

Hoogveld 99
9200 Dendermonde
052 25 80 30



DAF

Aerts Trucks nv

Rijksweg 64
2880 Bornem
03 889 39 68
www.aertstrucks.be

Wielen en banden

Vooras(sen): bandenmaat 315/70R22.5, wielmaat 22,5 x 9,00.

Aangedreven achteras(sen): bandenmaat 315/70R22.5, wielmaat 22,5 x 9,00.

Leverancier Goodyear.

Stalen schijfwielen, zilvergrijs.

Wielbeschermingsringen chroom, met DAF-logo in het middengedeelte.

Vooras: bandenmaat 315/70R22.5, Goodyear type KMAXS2, belastingsindex 156/150, snelheidsindex L, toepassing Sturen - regionaal. Bandenlabel: rolweerstand C - grip op nat wegdek B - geluid 72 dB(A), categorie B.

Aangedreven achteras: bandenmaat 315/70R22.5, Goodyear type KMAXD2, belastingsindex 154/150, snelheidsindex L, toepassing Tractie - regionaal.

Bandenlabel: rolweerstand C - grip op nat wegdek B - geluid 72 dB(A), categorie A.

Reservewiel niet van toepassing.

Aandrijflijn

MX-11-motor, 6-cilinderdieselmotor, 10,8 liter. Vermogen 220 kW (299 pk) bij 1600 omw/min. Max. koppel 1450 Nm bij 900-1400 omw/min.

Uitlaatemissie Euro 6.

Eco-performance: de instellingen van de schakelstrategie van een voertuig met Eco-prestaties zijn gericht op brandstofefficiëntie en rijeigenschappen. De brandstofzuinige instelling, die automatisch wordt geselecteerd, kan tijdelijk worden uitgeschakeld door op de knop Eco uit te drukken en het vermogen van de truck te vergroten.

Motor afzetten na 5 minuten stationair draaien.

Geautomatiseerde versnellingsbak, TraXon, 12 versnellingen.

Geautomatiseerde versnellingsbak type TraXon 12TX1810, overbrengingsverhouding 12,92-0,77, 12 versnellingen.

Manoeuvrereermodus voor maximale controle: Als deze stand is geselecteerd, grijpt de koppeling geleidelijk aan in verhouding tot de bediening van het gaspedaal. Software geautomatiseerde versnellingsbak geoptimaliseerd voor standaard transport. Versie bediening versnellingsbak: Full.

Achterasverhouding 3,70.

Aangedreven achteras met een mechanische differentieelblokkering.

Het ASR-systeem (antislipregeling) voorkomt dat de aangedreven wielen slippen tijdens het accelereren bij het weggrijden en helpt het voertuig stabiel te blijven op kritische wegoppervlakken.

Remsysteem

MX Engine Brake. Hydraulisch bediende luchtdrukrem geïntegreerd in de kleptuimelaargroep. De MX Engine Brake werkt gelijktijdig met de uitlaatrem, dat zorgt voor een hoge gecombineerde remkracht bij een laag motortoerental.

Pneumatische parkeerrembediening.

Tweecilinderdercompressor met verwarmde droger en Economy-modus.

Geventileerde schijfremmen voor en achter. Gescheiden luchtsysteem met elektronische regeling (EBS).

Chassis

Wielbasis 5,70 m / achteroverbouw 3,15 m. Langsliggerhoogte 260 mm, dikte 7,0 mm. Doorlopende binnenversterking.

Standaard opstelling van chassiscomponenten.

Horizontale uitlaatmonding aan de zijkant van de DPF/SCR-unit via een lage uitlaatdiffuser.

Uitlaatmonding naar het midden van het voertuig.

EAS-unit aan de rechterzijde van het chassis; horizontale accubak en tank voor AdBlue® van 45 liter geplaatst aan de linkerkzijde.

Stalen luchtketels.

Aluminium brandstoftank 430 l links, hoogte 620 mm.

Brandstoftank aan de linkerkzijde van het chassis.

Garage H. Aerts

Rijksweg 64
2880 Bornem
03 889 39 68

Garage H. Aerts

Blarenberglaan 2A
2800 Mechelen
015 28 60 50

D.T.T.S.

Hoogveld 99
9200 Dendermonde
052 25 80 30



DAF

Aerts Trucks nv

Rijksweg 64
2880 Bornem
03 889 39 68
www.aertstrucks.be

Onderrijbeveiliging vóór (FUP), conform de EU-richtlijn 2000/40/EEC.

Antispatwatermatten in de spatschermen, conform de richtlijn 91/226/EEC.

Tijdelijke achterlichtsteunen.

Achterlichten met LED's.

Volgwagenuitrusting

Typeplaatje-gerelateerd solowerk, zonder volwag.

Chassisluitbalk met D-waarde 0.

Opbouw en voorbereidingen voor het opbouwen

Vorbereiding voor aftermarketschakelaars, voorziet in een applicatieconnector in het chassis (A212) en een kabelboom tussen deze applicatieconnector en de chassismodule achter.

Applicatieconnector chassis (A218). Reservebedrading naar het dashboard en de dakconsole.

Extra verlichtingsconnector in het chassis.

Los leverbare kabelboom met LED-zijmarkeringslichten. Chassis voorbereid voor standaardtoepassingen.

Standaard gatenpatroon voor opbouwbevestiging.

Applicatieconnector voor laadklepbediening op het chassis (A088). Elektrische signalen voor -cabinekantelmechanisme vergrendeld- en -motor draait-. Voeding 24 V, na contact.

Reservebedrading naar het dashboard. Bevat dashboardindicaties voor Laadklepbediening actief en Laadklep omlaag en een signaal voor startmotorblokkering bij niet-gesloten laadklep.

Elektrische installatie

Dynamo 130 A, accu's 2x 210 Ah AGM

Het systeem voor bewaking van het accuvermogen meet de spanning, stroomsterkte en temperatuur en geeft een indicatie van de laadtoestand.

Wanneer het accuvermogen een kritiek niveau bereikt, wordt er een waarschuwing weergegeven om pech onderweg te voorkomen

Garage H. Aerts

Rijksweg 64
2880 Bornem
03 889 39 68

Garage H. Aerts

Blarenberglaan 2A
2800 Mechelen
015 28 60 50

PTO

Geen voorbereiding

Totaal voertuiggewicht

Chassisgewicht-gerelat. Techn. GVM max. 20500 kg
Aandrijflijn-gerelateerd technisch GCM max. 38000kg
Typeplaatje EU standaard

Toepassingscondities

Applicatieklasse 0

Standaard geluidsniveau

Gemiddelde klimatologische omstandigheden -12°/+38°

Verwarme waterafscheider met voorfilter

Luchtinlaat voor onder de cabine

Zonder anti-stof schild

Service en onderhoud

1 jaar volledige voertuigarantie (excl. slijtgedelen)

1 jaar pechverhelping

2e & 3e jaar drijflijngarantie zonder km limiet

NTS & ITS service

Verlengd service interval

Aflevering voertuig

Minimale gereedschapset

Geen krik

30l brandstof

Dealeropties

Afleveringskit inclusief alle wettelijk materiaal voor FA
Vloeistoffenkit inclusief motorolie, Ad Blue en sproeiervloeistof

Ijken van tachograaf en begrenzer

Levering en installatie van tablet DAF Infotainment systeem

Voertuig aanbieden op technische controle

Stoffen mattenset

Aansluiting vaste inbouw OBU B

Montage van de dakspoiler

Laadbrugbeveiligingsconnector aansluiten

Prewax beurt uitvoeren

Gratis chauffeursvest

Postbehandeling van de nummerplaat

D.T.T.S.

Hoogveld 99
9200 Dendermonde
052 25 80 30

Aerts Trucks nv

Rijksweg 64
2880 Bornem
03 889 39 68
www.aertstrucks.be

Professionele DAF Vehicle hand over aan uw chauffeur
Gratis voucher "DAF Certified Drive ECO Training"*
***Geldig voor code 95 (t.w.v. € 550)**

Gewichten en nuttig laadvermogen

Hoogst toegelaten gewicht **19.000kg**
Tarra voertuig en opbouw bij benadering **9.725kg**
Netto laadvermogen bij benadering **9.275kg**

Schuifzeil opbouw Carr. Veekemans voorzien van Dhollandia laadbrug

Schuifzeilen met links en rechts inox spangespen Alcon om de 600mm in EN (XL) uitvoering
Lengte inwendig 7800mm
Breedte uitwendig 2550mm
Hoogte doorgang achterkader 2500mm
Laadbrug Dhollandia type DH/LM hefvermogen 2.000kg, stalen platform hoogte 2000mm
Laadbrugplatform dichtgemaakt tussen de liggers
Binnen- en buitenbediening, wimpels, reflecterende panelen en alu bescherm strips
Rolstops 2-delig in het laadplatform
Boven laadbrugplatform topklep voorzien twee gasveren 2x houten en 1x alu plankenrij tussen de schuifstijlen, aluminium onderaan als stootlijst
Twee rijen galva profielen met bindrails links en rechts
Twee sterke middenstijlen per kant verschuifbaar over de volle lengte in geïntegreerde schuifrails met afsluitrubber
Zijdelings opstapje tegen het achterraamprofiel Dak in alu buizenprofiel polyester vel 2mm, opaal wit

Fietsbescherming in geanodiseerde alu, opklapbaar
Anti-slip hoogwaardige plankenvloer "Bankirai 28mm"
Kopschot Plywood 20mm versterkt met stalen plaat buitenzijde kopschot 300mm hoog gelast aan hulpframe laadbak, galvanische stootplint 300mm binnenzijde
Twee maal zeven trekankers in kantbalk
Twee Led binnen lichten met bediening in laadbrugkast
Laadbakframe & laadklep geschilderd in cabine kleur E1980, grondraam en onderstel laadklep in grijze chassiskleur
Zeil wit EN12642 uitvoering, hoogglans polyesterdoek
Ronde PVC spatborden voorzien spatlappen "Clear pass"
Breedtelichtjes op achterkader, twee boven en twee onder
Contourmarkering
Certificaat XL Ladingzekering

Garage H. Aerts

Rijksweg 64
2880 Bornem
03 889 39 68

Garage H. Aerts

Blarenberglaan 2A
2800 Mechelen
015 28 60 50

D.T.T.S.

Hoogveld 99
9200 Dendermonde
052 25 80 30